

# Horní sponka HS04 - ocel-zinkovaná

» Uchytení » Horní sponky



## Popis

Talířová horní spona pro oko 30 mm s odtokem vody a protiskluzovou horní částí. Horní sponka pro uchycení pororoštů, 1. jejichž rozteč nosných pásků je 33,33 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3 mm. 2. jejichž rozteč nosných pásků je 34,33 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3, 4 mm. 3. jejichž rozteč nosných pásků je 38,00-44,44 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3, 4, 5, 6 mm. Jako materiál je použita ocel-zinkovaná.

Kód produktu	991.040.001
Hmotnost	0,03 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Talířová horní spona pro oko 30 mm s odtokem vody a protiskluzovou horní částí

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

## Parametry

Kód produktu	991.040.001
Typ výrobku	Uchycovací a spojovací materiál
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
www	<a href="http://www.RODIF.cz/uchyceni-rostu">www.RODIF.cz/uchyceni-rostu</a>