

Kompletní úchyt s talířkem - UC-H04/D44-8x70 (SHH)-nerez V2A (1.4301)-mořená

» Uchytení » Kompletní



Popis

Kompletní úchyt s talířkem skládající se z: 991.040.015 - HS04-V2A (1.4301)/MořTalířová horní spona pro oko 30 mm s odtokem vody a protiskluzovou horní částí. Horní sponka pro uchycení pororoštů, 1. jejichž rozteč nosných pásků je 33,33 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3 mm.2. jejichž rozteč nosných pásků je 34,33 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3, 4 mm.3. jejichž rozteč nosných pásků je 38,00-44,44 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3, 4, 5, 6 mm.Jako materiál je použita nerez V2A (1.4301)-mořená.993.044.015 - DD44-V2A (1.4301)/MořDolní díl DD44 - Dolní díl pro oko 20 / 30 / 40 mm, nosné pásky do 6 mm, pro rozteč nosných pásků >15, >29 mm.992.8702.015 - M8x70-DIN933-V2A (1.4301)/MořŠroub M8x70-DIN933 - nerez V2A (1.4301)-mořená, šestihranná hlava.992.m8sn0.015 - M8sn-V2A (1.4301)/MořMatice M8sn - nerez V2A (1.4301)-mořená, čtyřhranná m8.

Kód produktu	999.041.015
Hmotnost	0,13 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Kompletní úchyt s talířkem skládající se z horní sponky HS04, dolního dílu DD44, šroubu M8x70 (SHH). Výrobním materiálem je nerez V2A (1.4301)-mořená.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

Parametry

Kód produktu	999.041.015
Typ výrobku	Uchycovací a spojovací materiál
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
www	www.RODIF.cz/uchyceni-rostu/komplety-standardni