

Kompletní úchyt s talířkem - UC-H04/D44-8x70 (SHH)-ocel-zinkovaná

» UCHYCENÍ » kompletní



Popis

Kompletní úchyt s talířkem skládající se z:

991.040.001 - HS04-ST37.2/Zn

Talířová horní spona pro oko 30 mm s odtokem vody a protiskluzovou horní částí.

Horní sponka pro uchycení pororoštů,

1. jejichž rozteč nosných pásků je **33,33 mm**, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je **>29 mm** a jejich síla je **2, 3 mm**.

2. jejichž rozteč nosných pásků je **34,33 mm**, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je **>29 mm** a jejich síla je **2, 3, 4 mm**.

3. jejichž rozteč nosných pásků je **38,00-44,44 mm**, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je **>29 mm** a jejich síla je **2, 3, 4, 5, 6 mm**.

Jako materiál je použita ocel-zinkovaná.

993.044.001 - DD44-ST37.2/Zn

Dolní díl DD44 - Dolní díl pro oko 20 / 30 / 40 mm, nosné pásky do 6 mm, pro rozteč nosných pásků **>15, >29 mm**.

992.8702.001 - M8x70-DIN933-ST37.2/Zn

Šroub M8x70-DIN933 - ocel-zinkovaná, šestihřanná hlava.

992.m8sn0.001 - M8sn-ST37.2/Zn

Matice M8sn - ocel-zinkovaná, čtyřhranná m8.

Kód produktu	999.041.001
Hmotnost	0,13 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů

Kompletní úchyt s talířkem skládající se z horní sponky HS04, dolního dílu DD44, šroubu M8x70 (SHH). Výrobním materiálem je ocel-zinkovaná.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

Parametry

Kód produktu	999.041.001
Typ výrobku	Uchycovací a spojovací materiál
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
www	www.RODIF.cz/uchyceni-rostu