

Kompozitní rošty GRP-38/38-38/7 - EcoNF - protiskluz Konkávní - 1200x1400

» VÝPRODEJ SKLADU » Kompozitní rošty

Kód produktu	23120509-00/1.
Nosná délka (mm)	1 200 mm
Nenosná šířka (mm)	1 400 mm
Hmotnost	29,00 Kg

Litý kompozitní rošt (GRP), výška mm, síla mm,
nestandardní materiál bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Lité kompozitní rošty s nosným páskem 38/7 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 38/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je mm. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 38/7. Jako výrobní materiál je použit jiný nestandardní materiál bez povrchové úpravy. Protiskluzové provedení roštu není realizováno. Nosná délka podlahového roštu je 1200 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 1140 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1400 mm. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy

Parametry

Kód produktu	23120509-00/1.
Hmotnost	29,00 Kg
Detail typu	38 x 38 mm, rozteč nosných 38 mm, rozteč rozpěrných 38 mm
Délka (mm)	1 200 mm
Šířka (mm)	1 400 mm