

Lisovaný pororošt PR-33/11-25/3 - ocel-zinkovaná - protiskluz S3 - 860x990

» VÝPRODEJ SKLADU » Lisované rošty



Popis

Lisovaný pororošt (PR) s nosným páskem 25/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 33/11 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 30/9 mm. Tento **pororošt** je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku. V tomto případě se jedná o pásek 3 mm.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení pororoštu je na rozpěrných páscích typ S3.

Nosná délka pororoštu je 860 mm. Světla vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 800 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet minimálně 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka pororoštu je 990 mm.

Tyto **pororošty** jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách

[www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Kód produktu	23121332-02/209a
Nosná délka (mm)	860 mm
Nenosná šířka (mm)	990 mm
Hmotnost	25,56 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Lisovaný pororošt (PR), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm, výška 25 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, protiskluz S3 - na rozpěrných páscích.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 1 ks

Parametry

Kód produktu	23121332-02/209a
Hmotnost	25,56 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm
Nosný pásek	výška 25 mm, síla 3 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	Protiskluz S4 - Souvislé zoubkování
Délka (mm)	860 mm
Šířka (mm)	990 mm