

# Pororošty PR-33/11-30/2 - ocel-černá - 800x1000 s T-lemem

» Lisované pororošty PR-33x11



## Popis

Lisované podlahové rošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 33/11 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/9 mm. Rošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy. Protiskluzové provedení roštu není realizováno. Nosná délka podlahového roštu je 800 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 740 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 110.3311.0010.T           |
| Nosná délka (mm)   | 800 mm                    |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 mm                  |
| Hmotnost           | 24,79 Kg                  |
| Obvyklá dostupnost | doprodej                  |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Lisovaný pororošt ( PR ), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

6 ks

## Parametry

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kód produktu                         | 110.3311.0010.T  |
| Hmotnost                             | 24,79 Kg   |
| Typ výrobku                          | Lisovaný pororošt (PR)   |
| Detail typu                          | 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm   |
| Nosný pásek                          | výška 30 mm, síla 2 mm   |
| Materiál                             | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)  |
| Protiskluz                           | bez protiskluzu  |
| Délka (mm)                           | 800 mm   |
| Šířka (mm)                           | 1 000 mm   |
| Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2)     | 1 620,00   |
| Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg) | 226,00   |
| www                                  | <a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr</a> |