

Pororošty PR-33/33-30/3 - ocel-zinkovaná - protiskluz S2 - 1000x1000

» Lisované pororošty PR-33x33 protiskluzové



Popis

Lisované **pororošty** s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 30/31 mm.

Pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení pororoštu je na nosných i rozpěrných páscích (S2).

Nosná délka podlahového roštu je 1000 mm. Světlost vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 940 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

| | |
|--------------------|----------------------|
| Kód produktu | 110.3333.0233 |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 |
| Hmotnost | 28,85 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů |

Lisovaný pororošt (PR), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, protiskluz S2 - na nosných i rozpěrných páscích.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku na cestě 6,00 ks

Parametry

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kód produktu | 110.3333.0233 |
| Hmotnost | 28,85 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm |
| Nosný pásek | výška 30 mm, síla 3 mm |
| Materiál | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn) |
| Protiskluz | Protiskluz S2 - Nosné i rozpěrné pásy |
| Délka (mm) | 1 000 |
| Šířka (mm) | 1 000 |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů |
| Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2) | 1 425,00 |
| Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg) | 242,00 |
| www | www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr |