

# Pororošty SP-34/38-30/3 - ocel-zinkovaná - 1400x1000

» Svařované pororošty SP-34x38



## Popis

Svařované pororošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/33 mm. Pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Protiskuzové provedení pororoštu není realizováno. Nosná délka podlahového roštu je 1400 mm. Světla vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1340 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm. Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 100.3438.0135             |
| Nosná délka (mm)   | 1 400 mm                  |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 mm                  |
| Hmotnost           | 37,83 Kg                  |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 3 dnů          |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Svařovaný pororošt ( SP ), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: 10-19 ks

## Parametry

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kód produktu                         | 100.3438.0135  |
| Hmotnost                             | 37,83 Kg   |
| Typ výrobku                          | Svařovaný pororošt (SP)  |
| Detail typu                          | 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm   |
| Nosný pásek                          | výška 30 mm, síla 3 mm   |
| Materiál                             | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)  |
| Protiskluz                           | bez protiskluzu  |
| Délka (mm)                           | 1 400 mm   |
| Šířka (mm)                           | 1 000 mm   |
| Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2)     | 882,00   |
| fv - průhyb při zatížení Fv (cm)     | 1,04   |
| Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg) | 176,00   |
| www                                  | <a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp</a> |