

# Schodišťové stupně SP-34/38-30/3 - ocel-zinkovaná - 1000x305

» Schodišťové stupně 1000 mm



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 192.3438.0051             |
| Nosná délka (mm)   | 1 000 mm                  |
| Nenosná šířka (mm) | 305 mm                    |
| Hmotnost           | 10,25 Kg                  |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 3 dnů          |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu ( SP ), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks  
na cestě 200,00 ks , očekáváme  
30.6.2026

# Schodišťové stupně SP-34/38-30/3 - ocel-zinkovaná - 1000x305

» Schodišťové stupně 1000 mm

## Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných pororoštů. Rošt je s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/33 mm. Schod je pro schodiště široké 1000 mm a hloubka schodu je 305 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Protiskluzové provedení pororoštu není realizováno. Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. B +5/-5 hloubka schodu ( $B = 35 + d + e$ ) a výška pásku b osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c výška bočnice d osová vzdálenost děr e osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f velikost zkosení B +5/-5 a b c d e f 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30 pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

## Parametry

|              |  |
|--------------|--|
| Kód produktu | 192.3438.0051  |
| Hmotnost     | 10,25 Kg   |
| Typ výrobku  | Svařovaný pororošt (SP)  |
| Detail typu  | 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm   |
| Nosný pásek  | výška 30 mm, síla 3 mm   |
| Materiál     | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)  |
| Protiskluz   | bez protiskluzu  |
| Délka (mm)   | 1 000 mm   |
| Šířka (mm)   | 305 mm   |
| www          | <a href="http://www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne">www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne</a> |