

# Žebříkové příčky ZP1-25-37/2,0 - hliník-surový - 2000x25

» Žebříkové příčky » ZP1-25 Jednořadá příčky



## Popis

Žebříkové příčky se sílou profilu 37/2,0 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 25 mm. Žebříkové příčky se standardně nedodávají lemované v místě řezu. Jako výrobní materiál je použit hliník bez povrchové úpravy.

Kód produktu	141.254.2000
Hmotnost	1,09 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Žebříková příčka jednořadá ( ZP1-25 ), šířka profilu 25 mm, děrování Mg5-20, výška 37 mm, síla 2 mm, hliník bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: 20-29 ks

## Parametry

Kód produktu	141.254.2000
Hmotnost	1,09 Kg
Typ výrobku	Žebříková příčka ( ZPx )
Nosný pásek	výška 37 mm, síla 2 mm
Materiál	hliník (Al) - surový (Sur)
Délka (mm)	2 000 mm
Šířka (mm)	25 mm
www	<a href="http://www.RODIF.cz/zebrikove-pricky-zp">www.RODIF.cz/zebrikove-pricky-zp</a>