


Žebříkové příčky ZP1-25-37/2,0 - nerez V2A-surová - 2000x25

» Žebříkové příčky » ZP1-25 Jednořadá příčky



Popis

Žebříkové příčky se sílou profilu 37/2,0 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 25 mm.

Žebříkové příčky se standardně nedodávají lemované v místě řezu.

Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) bez povrchové úpravy.

Kód produktu	141.253.2000
Hmotnost	3,23 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů

Žebříková příčka jednořadá (ZP1-25), šířka profilu 25 mm, děrování Mg5-20, výška 37 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

Parametry

Kód produktu	141.253.2000
Hmotnost	3,23 Kg
Typ výrobku	Žebříková příčka (ZPx)
Nosný pásek	výška 37 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - surová, bez úprav (Sur)
Délka (mm)	2 000
Šířka (mm)	25
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
www	www.RODIF.cz/zebrickove-pricky-zp