

Žebříkové příčky ZP1-25-37/2,0 - ocel-černá - 2000x25

» Žebříkové příčky » ZP1-25 Jednořadá příčky



Popis

Žebříkové příčky se silou profilu 37/2,0 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 25 mm. Žebříkové příčky se standardně nedodávají lemované v místě řezu. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Kód produktu	141.252.2000
Hmotnost	3,17 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Žebříková příčka jednořadá (ZP1-25), šířka profilu 25 mm, děrování Mg5-20, výška 37 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

Parametry

Kód produktu	141.252.2000
Hmotnost	3,17 Kg
Typ výrobku	Žebříková příčka (ZPx)
Nosný pásek	výška 37 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)
Délka (mm)	2 000 mm
Šířka (mm)	25 mm
www	www.RODIF.cz/zebrikove-pricky-zp

Soubory ke stažení

[ZP1-25_Mg5-20.pdf \(44.45kB\)](#)